HPL CENTRUM

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI BLATU KOMPAKTOWEGO HPL

NA CO DZIEŃ: Blat kompaktowy HPL jest trwałą, higieniczną i łatwą do utrzymania w czystości powierzchnią. W typowych warunkach nie wymaga impregnacji ani specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych.

Dziękujemy za wybór HPL Centrum

Dziękujemy za wybór blatu wykonanego z kompaktowego HPL oraz za zaufanie okazane HPL Centrum. Jesteśmy przekonani, że dzięki wysokiej trwałości materiału, starannemu wykonaniu oraz stosowaniu podstawowych zasad codziennej pielęgnacji blat będzie służył przez wiele lat, zachowując estetyczny wygląd i pełną funkcjonalność.

Niniejsza instrukcja zbiera typowe zasady bezpiecznego i trwałego użytkowania blatów kuchennych. Większość codziennych zabrudzeń można usunąć ciepłą wodą, miękką ściereczką i niewielką ilością łagodnego detergentu. Dodatkowe zalecenia dotyczą przede wszystkim sytuacji nietypowych, takich jak długotrwałe działanie wysokiej temperatury, intensywnej pary, zalanie, uszkodzenie uszczelnienia lub samodzielna zmiana zabudowy.

Instrukcja ma charakter informacyjny i profilaktyczny. Nie oznacza, że blat wymaga szczególnej ostrożności podczas zwykłego użytkowania, ani nie ogranicza praw klienta wynikających z umowy, gwarancji lub obowiązujących przepisów.

Najważniejsze zasady w skrócie

1	**Codzienne czyszczenie**	Stosuj miękką ściereczkę, ciepłą wodę i łagodny detergent bez cząstek ściernych.
2	**Po czyszczeniu**	Usuń pozostałości detergentu czystą wodą i wytrzyj powierzchnię do sucha.
3	**Gorące naczynia**	Stawiaj na stabilnych podkładkach odpornych na wysoką temperaturę.
4	**Krojenie**	Zawsze używaj deski; nie tnij bezpośrednio na powierzchni blatu.
5	**Plamy**	Kawę, herbatę, wino, soki, tłuszcz i silne barwniki usuwaj możliwie szybko.
6	**Para**	Zwykła para podczas gotowania nie stanowi problemu; unikaj długotrwałego kierowania intensywnego strumienia w jedno miejsce.
7	**Wentylacja**	Pozostaw drożne szczeliny wentylacyjne i dylatacyjne przewidziane w zabudowie.
8	**Zmiany i naprawy**	Przed wierceniem, podcinaniem, demontażem lub uszczelnianiem skontaktuj się z wykonawcą.

W RAZIE PROBLEMU: Najpierw udokumentuj stan wyrobu. Nie wykonuj samodzielnej naprawy przed oceną. Pierwsze zgłoszenie możesz wysłać przez formularz „Zgłoś problem / reklamację” na stronie hplcentrum.com.

1. Codzienne czyszczenie

Powierzchnia kompaktowego HPL jest zamknięta i łatwa do utrzymania w czystości. W większości przypadków wystarczy prosta, kilkuetapowa pielęgnacja:

- Usuń okruchy i luźne zabrudzenia miękką, czystą ściereczką.
- Przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką lub gąbką zwilżoną ciepłą wodą.
- W razie potrzeby użyj niewielkiej ilości łagodnego środka do użytku domowego, niezawierającego cząstek ściernych, np. rozcieńczonego płynu do mycia naczyń.
- Środek czyszczący najlepiej nakładać na ściereczkę, a nie bezpośrednio na blat.
- Po umyciu usuń pozostałości detergentu czystą wodą i osusz powierzchnię miękką ściereczką z mikrofibry.
- Przed zastosowaniem nowego środka czyszczącego przeprowadź próbę na niewidocznej, spodniej stronie elementu lub na próbce tego samego materiału.

PROSTA PIELĘGNACJA: Kompaktowy HPL nie wymaga impregnacji, woskowania ani okresowego polerowania. Takie zabiegi mogą pozostawiać warstwę utrudniającą późniejsze czyszczenie.

Powierzchnie matowe i strukturyzowane można czyścić miękką szczotką nylonową. Nie należy stosować druciaków, twardych szczotek ani szorstkiej strony gąbki. Na głęboko matowych i mocno strukturyzowanych dekorach ślady codziennego użytkowania mogą być bardziej widoczne, co nie musi oznaczać uszkodzenia materiału.

2. Usuwanie typowych zabrudzeń

Rodzaj zabrudzenia	Zalecane postępowanie	Uwagi
Kurz, odciski palców, ślady wody	Ciepła woda; w razie potrzeby niewielka ilość łagodnego detergentu. Następnie spłukać i osuszyć.	Zwykle wystarcza jedna czynność czyszcząca.
Tłuszcz i olej	Płyn do mycia naczyń albo łagodny roztwór mydła. W razie potrzeby czynność powtórzyć.	Nie rozcierać tłuszczu suchą ściereczką.
Kawa, herbata, wino, cola, soki	Umyć ciepłą wodą z łagodnym detergentem możliwie szybko po zabrudzeniu.	Szybkie usunięcie jest szczególnie korzystne przy jasnych dekorach i jasnym rdzeniu.
Długopis, flamaster, szminka	Najpierw detergent; gdy nie wystarcza - alkohol izopropylowy dopuszczony dla danego produktu, po próbie w niewidocznym miejscu.	Po użyciu środka powierzchnię dokładnie spłukać.
Kamień i osad mineralny	Łagodny preparat do kamienia, dopuszczony przez producenta płyty. Krótki czas kontaktu, następnie dokładne spłukanie.	Nie stosować silnych kwasów ani preparatów do rdzy.
Klej, farba, uszczelniacz	Usunąć możliwie szybko zgodnie z instrukcją producenta preparatu. Przy połączeniach i uszczelnieniach skontaktować się z wykonawcą.	Nie stosować metalowych ostrzy i skrobaków.
Zabrudzenia wymagające dezynfekcji	Zastosować środek dopuszczony do powierzchni HPL, zgodnie z etykietą, a następnie spłukać i osuszyć.	Przestrzegać stężenia i czasu kontaktu.

PO CZYSZCZENIU: Pozostałości każdego środka należy dokładnie usunąć czystą wodą. Pozostawiony detergent może powodować smugi, miejscowy połysk, matowienie lub lepką warstwę przyciągającą zabrudzenia.

3. Temperatura, para i urządzenia kuchenne

Blat kompaktowy HPL ma podwyższoną odporność cieplną odpowiednią do normalnego użytkowania kuchennego. Dla zachowania powierzchni przez wiele lat warto stosować zasady zalecane również dla innych wysokiej jakości materiałów blatowych:

- Gorące garnki, patelnie, brytfanny i naczynia wyjęte z piekarnika stawiaj na stabilnej podkładce żaroodpornej.

- Zwykła para powstająca podczas gotowania nie stanowi problemu przy prawidłowo wykonanej i wentylowanej zabudowie. Należy jednak unikać długotrwałego kierowania intensywnego strumienia gorącej pary bezpośrednio na jedno miejsce, zwłaszcza na spód blatu, połączenie, uszczelnienie lub panel ścienny.
- Użytkuj zmywarkę, piekarnik, płytę grzewczą, czajnik i ekspres zgodnie z instrukcjami producentów tych urządzeń. Nie usuwaj fabrycznych osłon parowych ani termicznych.
- Podczas odkamieniania czajnika lub ekspresu zabezpiecz powierzchnię przed gorącym roztworem i skroplinami.

KIEDY ZWRÓCIĆ UWAGĘ: Jeżeli po pracy zmywarki lub innego urządzenia regularnie pojawiają się skropliny na spodzie blatu, krawędzi albo połączeniu, osusz miejsce i skontaktuj się z wykonawcą w celu sprawdzenia osłony parowej, wentylacji lub ustawienia urządzenia.

4. Ochrona przed zarysowaniem i uderzeniem

- Używaj deski do krojenia; nie tnij nożem bezpośrednio na powierzchni.
- Nie przeciągaj po blacie ceramiki, kamionki, żeliwnych garnków ani innych przedmiotów o szorstkim spodzie.
- Pod ciężkie lub często przesuwane urządzenia można zastosować czyste podkładki, które nie zatrzymują wilgoci.
- Chroń narożniki, cienkie krawędzie i przewężenia przy otworach przed silnymi uderzeniami.
- Nie siadaj ani nie stawaj na blacie, szczególnie na nawisach i wąskich fragmentach przy zlewie lub płycie grzewczej.

5. Woda, połączenia i wentylacja

Sama powierzchnia kompaktowego HPL jest odporna na wodę. Gotowy blat współpracuje jednak z uszczelnieniami, urządzeniami, połączeniami i konstrukcją mebli, dlatego w tych miejscach należy zachować zwykłe zasady higieny i osuszania.

- Rozlane płyny usuwaj w ramach zwykłego sprzątania, szczególnie w rejonie zlewu, połączeń, ściany i urządzeń.
- Nie pozostawiaj przez długi czas mokrych ścierek, gąbek ani mat przykrywających powierzchnię.
- Podczas czyszczenia okresowo zwróć uwagę, czy uszczelnienia są ciągłe, a szczeliny wentylacyjne pozostają drożne.
- Nie wypełniaj samodzielnie szczelin montażowych, dylatacyjnych i wentylacyjnych silikonem, akrylem, klejem lub taśmą. Widoczna szczelina może być zamierzonym elementem rozwiązania technicznego.
- Jeżeli uszczelnienie przy zlewie, ścianie lub połączeniu blatów odspaja się albo pęka, skontaktuj się z wykonawcą przed podjęciem naprawy.

DLACZEGO TO WAŻNE: Różne warunki temperatury i wilgotności po obu stronach elementu mogą powodować jego zmianę wymiarów. Prawidłowe podparcie, dylatacje i wentylacja pomagają zachować stabilność całej zabudowy.

6. Zmiany, przeróbki i naprawy

Przed wykonaniem zmian w obrębie blatu lub zabudowy warto skonsultować zakres prac z HPL Centrum albo wykonawcą. Pozwala to zachować właściwe podparcie, wentylację, dylatacje i sposób mocowania.

- Nie wykonuj bez uzgodnienia nowych otworów, podcięć, frezowań ani skracania blatu.
- Nie demontuj samodzielnie blatu, zlewu, płyty grzewczej lub panelu ściennego.
- Nie próbuj prostować wygięcia dodatkowymi wkrętami ani przez nadmierne dokręcanie mocowań.
- Nie zmieniaj punktów podparcia ani nie zaklejaj szczelin wentylacyjnych lub dylatacyjnych bez konsultacji.

7. Kiedy skontaktować się z HPL Centrum

Kontakt z wykonawcą jest wskazany po zauważeniu wyraźnej zmiany, takiej jak:

- nowe wygięcie, skręcenie albo uniesienie krawędzi;
- pęknięcie, rozwarstwienie lub odprysk w rejonie otworu;
- rozchodzenie się połączenia lub wyraźna zmiana poziomu elementów;
- odspojenie lub pęknięcie uszczelnienia;
- powtarzające się skraplanie pary na spodzie blatu lub przy urządzeniu AGD.

PIERWSZE ZGŁOSZENIE: Wykonaj zdjęcie całego blatu i zbliżenie miejsca nieprawidłowości. Podaj numer zamówienia, oferty lub faktury, datę realizacji lub zakupu (jeżeli jest znana), moment zauważenia problemu oraz krótki opis. Napisz również, czy po wystąpieniu problemu wykonywano naprawy, dodatkowe uszczelnienia, demontaż lub inne zmiany. Przed oceną nie dokonuj samodzielnej naprawy, chyba że jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa - w takim przypadku najpierw udokumentuj stan wyrobu.

Pierwsze zgłoszenie można przesłać przez formularz „Zgłoś problem / reklamację” na stronie hplcentrum.com. Po identyfikacji realizacji HPL Centrum może poprosić o dodatkowe zdjęcia, pomiary lub przesłać właściwy formularz reklamacyjny do dalszej oceny technicznej.

8. Skrócona karta pielęgnacji

ZALECANE	DOPUSZCZALNE WARUNKOWO	NALEŻY UNIKAĆ
Miękka ściereczka lub gąbka	Alkohol izopropylowy po próbie	Druciaki, wełna stalowa, gąbki ścierne
Ciepła woda i łagodny detergent	Łagodny środek na kamień zgodny z kartą płyty	Proszki, mleczka i pasty ścierne
Deska do krojenia	Dezynfekcja zgodna z instrukcją preparatu	Krojenie bezpośrednio na blacie
Podkładka żaroodporna	Rozpuszczalnik tylko, gdy dopuszcza go producent płyty	Gorące naczynia bez podkładki
Drożne szczeliny wentylacyjne	Naprawa uszczelnienia przez wykonawcę	Samodzielne uszczelnianie szczelin
Konsultacja przed zmianą zabudowy	Przeróbka po uzgodnieniu z wykonawcą	Wiercenie, podcinanie i demontaż bez uzgodnienia

9. Zakres instrukcji i prawa klienta

HPL Centrum wykorzystuje płyty kompaktowe różnych producentów. Właściwości powierzchni, rdzenia oraz dopuszczalne środki chemiczne mogą się różnić zależnie od produktu. Jeżeli wraz z realizacją przekazano kartę produktu lub instrukcję producenta konkretnej płyty, jej wymagania szczegółowe mają pierwszeństwo w zakresie dotyczącym tego produktu.

Niniejsza instrukcja dotyczy zwykłego użytkowania gotowego blatu. Nie zastępuje instrukcji montażu, dokumentacji urządzeń AGD, zlewozmywaka, klejów i uszczelniaczy ani warunków gwarancji. Ma charakter informacyjny i profilaktyczny oraz nie ogranicza praw klienta wynikających z umowy i obowiązujących przepisów.

10. Dane realizacji i przekazania instrukcji

Klient / użytkownik	
Data i miejsce realizacji	
Nr zamówienia lub oferty	
Forma przekazania	☐ wydruk ☐ e-mail / PDF ☐ odnośnik / kod QR ☐ inna: _____
Data przekazania	
Potwierdzenie odbioru	

KONTAKT: HPL Centrum | www.hplcentrum.com | e-mail: contact@hplcentrum.com | tel. +48 577 66 77 46